



Husqvarna TS 112

Speziell entwickelt für einfache Bedienung und beste Mähergebnisse auf mittelgrossen Rasenflächen. Das kompakte Design mit Seitenauswurf ermöglicht eine mühelose Navigation in engen Passagen. Mit ergonomischen und intuitiven Bedienelementen, bequemer Sitzposition, manuellem Hebel für die Mähdeckzuschaltung und Auto-Chocke für eine einfache Bedienung. Und dank der Husqvarna Qualität und Langlebigkeit können Sie sich immer darauf verlassen, dass Ihr Gartentraktor hält, was er verspricht. BioClip® -Mulcheinsatz sowie verschiedene Anbauteile als Zubehör erhältlich.



Verstellbarer Fahrersitz

Werkzeuglose Anpassung der Sitzposition zur schnellen Einstellung einer komfortablen Fahrposition.



Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler zur einfachen Steuerung der Betriebszeit sowie der Service- und Wartungsintervalle.

Zwei Scheinwerfer

Doppelscheinwerfer vorn für klare Sicht bei Dunkelheit.



Mähdeck mit Seitenauswurf

Ausgestattet mit einem 95cm Mähdeck mit Seitenauswurf



MERKMALE

- Doppelscheinwerfer vorne für klare Sicht bei Dunkelheit.
- Betriebsstundenzähler zur einfachen Steuerung der Betriebszeit sowie der Service- und Wartungsintervalle.
- Werkzeuglose Einstellung der Sitzposition zur schnellen Einstellung einer komfortablen Fahrposition.
- Ausgestattet mit einem 95cm Mähdeck mit Seitenauswurf
- Bequeme Sitzposition und Bedienung dank verstellbarem Sitz und leicht zugänglichen Bedienelementen.
- Das Mähwerk ist mit Anti-Skalpierz-Rädern ausgestattet um die Beschädigung bei unebenen Rasenflächen zu verringern.
- Kompakte Bauweise für müheloses Navigieren in engen Passagen und einfaches Verstauen bei Nichtgebrauch.
- ROS (Reverse Operation System) wird mit der Starttaste aktiviert, um schnellen Zugriff auf das Rückwärtsmähen zu erhalten und das Risiko einer unbeabsichtigten Verwendung der Funktion zu minimieren.
- Ein Fenster im Tank macht es einfach den Füllstand zu prüfen.
- Hebel zum Aktivieren des Mähwerks.
- Doppelpedaltrieb für bessere Antriebskontrolle und einfache, intuitive Bedienung
- Bedienhebel auf nur einer Seite erleichtern das Ein- und Aussteigen aus dem Sitz auf der anderen Seite.
- Zusätzliche Funktionalität dank des mitgelieferten Abschlepphakens, der die Verwendung vieler Zubehörteile ermöglicht.
- Einfache Bedienung bei jedem Wetter. Ein Choke ist nicht erforderlich. Drehen Sie einfach den Schlüssel um und Sie können direkt mit der Arbeit beginnen.
- Einfache Geschwindigkeits- und Richtungskontrolle mit pedaltätigem hydrostatischem Getriebe.
- Leicht zugängliche Schnitthöhenverstellung für verbesserte Ergonomie.

Technische Spezifikationen

AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	20 Ah
Spannung Akku/Batterie	12 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2800 U/min
Ausgangsleistung	8,0 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	211000 g
Artikel Nettogewicht	171000 g
Grundgerät, Höhe	110 cm
Grundgerät, Länge	166,5 cm
Grundgerät, Breite (mit Deflektor)	119 cm
Grundgerät, Breite	92 cm
Schnitthöhenversteller	Kotflügelmontiert
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Schnitthöhenstufen	6
Schnittbreite	95 cm
Höhe	110 cm
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Mittel
Reifengröße, vorne	15x6-6
Reifengröße, hinten	18x8,5-8
Gewicht	182 kg
Radstand	115 cm
MOTOR	
Zylinder	1
Hubraum	413 cm ³
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorname	HS 413AE
Volumen Kraftstofftank	6 l
Volumen Kraftstofftank	1,59 Gallone (US)
Generator	12 A
Motorhersteller	Husqvarna
Motor/Motortyp	HS 413AE
Getriebehersteller	Hydro-Gear
Getriebebezeichnung	T2
Getriebe	Hydrostatisch
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Kartusche mit Vorfilter
Führungsräder	2
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
Messereinstellung	Manuell
Messer	Discharge
Messer	2 St
Grasfangbox	Als Zubehör erhältlich
Getränkehalter	Ja
Mähwerktyp	Gestanzt
Mähsystem	Grasaufnahme / BioClip® Mulchfunktion / Seitenauswurf
Reinigungsanschluss Mähwerk	Ja
Deflektor	No
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation

Technische Spezifikationen

Frontschutz	Available as accessory
Generator	12 A
Schmierölträgerwelle	Nein
Frontscheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital
Mulch-Zubehör	als Zubehör erhältlich
Pulverbeschichtetes Mähwerk	Nein
Sitz	Standard
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmiierung	Druckschmierung
Kraftstoffverbrauch	441 g/kWh
Position Kraftstofftank	Vorne
Ölmenge	1.15 l
Ölfilter	Nein
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	3820 g
Paper + Cardboard total	7410 g
PE total	336.7 g
PET total	0 g
Plastic foil	336.7 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	336.7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sitz Material	PU
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	850 mm
Verpackungslänge	1700 mm
Verpackungsbreite	1135 mm
Menge im Masterpack	1
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	97.2 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	83 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationswert, Sitz	1.6 m/s ²
Vibrationswert, Lenkrad	4.9 m/s ²